

**Adapterkabel 24V # 040000150200**

(Stecker 15-polig, ISO 12098 mit je 1 Wendelleitung auf  
Stecker 7-polig 24N - ISO 1185 / 24S - ISO 3731)

Funktion	Kontakt-Nummer							
	Stecker 15-polig ISO 12098		Stecker 7-polig 24N ISO 1185 schwarz			Stecker 7-polig 24N ISO 3731 weiß		
	Pin Nr.	Quer- schnitt	Pin Nr.	Quer- schnitt	Bez.	Pin Nr.	Quer- schnitt	Bez.
Blinker links	1	1	3	1	L	#	-	-
Blinker rechts	2	1	5	1	R	#	-	-
Nebelschluß- leuchte	3	1	#	-	-	7	1	54g
Masse	4	2	1	1	31	1	1	31
Standlicht links	5	1	2	1	58L	#	-	-
Standlicht rechts	6	1	6	1	58R	#	-	-
Bremslicht	7	1	4	1	54	#	-	-
Rückfahr- leuchte	8	1	#	-	-	3	1	L
Dauerstrom	9	1	7	1	54g	#	-	-
Fertigerbremse od. autom. Absenkung vom FH schaltb.	10	1	#	-	-	5	1	R
Anfahrhilfe und autom. Liftachse mit Tastschalter CLK-Leitung bei ECAS	11	1	#	-	-	2	1	58L
Hydr. Heckklappe od. Rück- fahrsperrung bei Lenkachse Data-Leitung bei ECAS	12	1	#	-	-	6	1	58R
Masse	13	1	#	-	-	#	-	-
Niveausausgl. elektr. links oder sonstige Verbraucher	14	1	#	-	-	4	1	54
Niveausausgl. elektr. rechts oder sonstige Verbraucher	15	1	#	-	-	#	-	-