



Steckdose 15-polig

ISO 12098



Stecker 7-polig

24N
ISO 1185
schwarz



Stecker 7-polig

24N
ISO 3731
weiß

Funktionen	Kontakt-Nummer				Farben	
	Stecker 15-polig ISO 12098	Stecker 7-polig 24N ISO 1185 schwarz	Stecker 7-polig 24N ISO 3731 weiß	Stecker 7-polig 24N ISO 3731 weiß	Belegung Adern- farben	
15-polig ISO 12098 7-pol. ISO 1185 schwarz 7-pol. ISO 3731 weiss	Stecker 15-polig ISO 12098	Stecker 7-polig 24N ISO 1185 schwarz	Stecker 7-polig 24N ISO 3731 weiß	Stecker 7-polig 24N ISO 3731 weiß	Stecker 7-polig 24N ISO 3731 weiß	Belegung Adern- farben
Funktion	Pin Nr.	Pin Nr.	Bez.	Pin Nr.	Bez.	Farbe
Blinker Links	1	3	L	#	-	gelb
Blinker Rechts	2	5	R	#	-	grün
Nebelschlußleuchte	3	#	-	7	54g	blau
Masse (1-8)	4	1	31			weiss
Standlicht Links	5	2	58L	#	-	schwarz
Standlicht Rechts	6	6	58R	#	-	braun
Bremslicht	7	4	54	#	-	rot
Rückfahrleuchte	8	#	-	3	L	pink
Dauerstrom	9	7	54g	#	-	Weiss-braun
Fertigerbremse/autom. Ab- senkung Masse geschaltet	10	#	-	5	R	Weiss-blau
Hydr. Heckklappe od. Rück- fahrsperr bei Lenkachse	11	#	-	2	58L	Weiss/schwarz
Anfahrhilfe und autom. Liftachse mit Tastschalter	12	#	-	6	58R	Weiss-rot
Masse (9-15)	13	#		7	31	Weiss-grün
sonstige Verbraucher	14	#	-	4	54	Orange
sonstige Verbraucher	15	#	-	#	-	Frei