

Typen T - RTD - RT	T - 80	RTD - 80	RT - 110	RT-130 (KS/FK)	RT-140 (KS/FK)	RT-160 (KS)	RT-180 (KS)	RT 200
	4000 x 2000 mm 3)	4500 x 2200 / 2300mm	4500 x 2200 / 2300mm	4500 x 2200 / 2300mm	4800 x 2300 / 2410mm	4800 x 2300 / 2410mm	5000 x 2300 / 2410mm	5200 x 2300 / 2410mm
Gesamtgewicht	8000 kg 4)	8000 kg 4)	11000 kg	13000 kg	14000 kg	16000 kg	18000 kg	20000 kg
Stützlast (vorne)	1000 kg	1000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Achslast (hinten)	7000 kg	7000 kg	9500 kg	11500 kg	12000 kg	14000 kg	16000 kg	18000 kg
Leergewicht nach DIN 70020	ca. 2000 kg	2200 kg	2500 kg	2800 kg	3500 kg	4000 kg	4500 kg	4700 kg
Nutzlast nach DIN 70020	ca. 6000 kg	5800 kg	8500 kg	10200 kg	10500 kg	12000 kg	13500 kg	15300 kg
Brückengröße innen	3930 x 1980 mm 3)	4440 x 2200 / 2300mm	4440 x 2200 / 2300mm	4440 x 2200 / 2300mm	4800 x 2300 / 2410mm	4800 x 2300 / 2410mm	4940 x 2300 / 2410mm	5200 x 2300 / 2410mm
Bordwandhöhe	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
1. Aufsatzbordwand	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Fahrzeug - Gesamtlänge ca.	5780 mm	6280 mm	6320 mm	6320 mm	6640 mm	6640 mm	6800 mm	7030 mm
Fahrzeug - Gesamtbreite ca.	2120 mm	2440 mm	2440 mm	2440 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Rahmenkonstruktion	Parallel / Kastenform	Parallel / Kastenform	Parallel / Kastenform	Parallel / Kastenform	Parallel / Kastenform	Parallel / Kastenform	Parallel / Kastenform	Parallel / Kastenform
Bereifung (OHNE) - Ausführung nach Kundenwunsch	/	/	/	/	/	/	/	/
Bauartgeschwindigkeit (Achse - Bremse - Fahrwerk)	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Achsquadrat mm/ Radanschluss	60 mm - 6 Loch 2)	60mm - 6 Loch 2)	80mm - 6 Loch	80mm - 8 Loch	80mm - 8 Loch	90mm - 10 Loch	120mm - 10 Loch	150mm - 10 Loch
Bremstrommelgröße - Gestängesteller (GST)	300 x 60 2)	300 x 60 2)	300 x 90 - GST	350 x 90 - GST	350 x 90 - GST	400 x 80 - GST	406 x 120 - GST	420 x 180 - GST
Spurbreite	1500 mm	1800mm	1800mm	1800mm	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm
Kippwinkel	48°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°
Kippzylinder - Hub / Stufen	1500mm / 3 - stufig	1700mm / 3 - stufig	1800mm / 4 - stufig	1800mm / 4 - stufig	2000mm / 4 - stufig	2000mm / 4 - stufig	2000mm / 4 - stufig	2000mm / 4 - stufig
Hubkraft 200 bar / Durchmesser 1. Stufe	ca.17200 kg / 105 mm	ca.17200 kg / 105 mm	ca.22600 kg / 120 mm	ca.22600 kg / 120 mm	ca.22600 kg / 120 mm	ca.30700 kg / 140 mm	ca.30700 kg / 140 mm	ca.30700 kg / 140 mm
Erforderliche Ölmenge	ca. 10,6 l	14,0 l	15,3 l	15,3 l	18,6 l	24,0 l	24,0 l	24,0 l
Hubbegrenzungsventil u. Fangseil	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bremsanlage BRD (Export länderspezifische Ausführung)	Auflaufbremse / RFA 1)	Auflaufbremse / RFA 1)	2 Leiter DLB / ALB	2 Leiter DLB / ALB	2 Leiter DLB / ALB	2 Leiter DLB / ALB	2 Leiter DLB / ALB	2 Leiter DLB / ALB
Fahrwerk / Federung - Verbundachsaggregat	Blattfederung	Blattfederung	Blattfederung	Blattfederung	Blattfederung	2 - Blatt Parabelfederung	2 - Blatt Parabelfederung	3- Blatt Parabelfederung
Stützrad / Sattelstützwinde mit 2 Geschwindigkeiten	Stützrad - m. Getriebe	Stützrad - m. Getriebe	LKW Stützwinde 2 Gesch.	LKW Stützwinde 2 Gesch.	LKW Stützwinde 2 Gesch.	LKW Stützwinde 2 Gesch.	LKW Stützwinde 2 Gesch.	LKW Stützwinde 2 Gesch.
Zentralverriegelung links , rechts u. hinten	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bordwandschaniere (seitlich / hinten)	4 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Bordwände u. Aufsatzwände pendelbar u. abklappbar	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Spannkette - pendeln u. abklappen ohne Lösen der Kette	/	/	/	Serie 5)	Serie 5)	Serie 5)	Serie 5)	Serie
Austauschbare LKW - Gummiabdichtung in Aluprofil	/	/	/	/	Serie	Serie	Serie	Serie
Kornauslauf mit Handhebel	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anhängekupplung u. Steckdose rückwärts	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Aufstiebshilfe nach UVW	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie

- 1) Auf Wunsch geänderte Bremsanlage (DLB) bzw. Exportausführung (DLB od. hydraulisch)
- 2) Export geänderte Dimension bei Achse u. Bremse
- 3) Auf Wunsch auch Brückenbreite 2100 mm
- 4) Export geänderte Gesamtgewichte

- 5) Verstellbares Spannband anstelle Kette
- KS) Kies u. Sandausführung mit hydraulischer Heckklappe für Baggertransport u. verstärkter Brückenkonstruktion
- FK) Kipper mit Forstkrän in Z-Kran bzw. Ladekran ausführung